

Techniniai duomenys

Karšto vandens šildytuvai



Modelis		SWP-201	SWVPC-250/60	SWPC-300	SWP-301	SWP-501
Galía	l	197	295	275	298	486
Šilumokaičio paviršiaus plotas	m ²	2.05	2.7	4,22	2,63	3,71
Vardinis slėgis (cilindras / šilumokaitis)	MPa	1,0/1,0	0,6 / 0,3	0,6 / 1,0	1,0/1,0	1,0/1,0
Šilumokaičio galia ¹	kW	60 / 18	75 / 23	120 / 36	78 / 23	110 / 33
Izoliacijos storis / izoliacinė medžiaga ²	mm	65/PUR/NR	67/PUR/NR	67/EPS/R	67/PUR/NR	67/PUR/NR
Budėjimo režimo nuostoliai ³	W	59	56	96	67	79
Anodo tipas		AMW.M8.400	AMW.M8.500	AMW.M8.590	AMW.M8.500	AMW.M8.650
Matmenys	mm	Ø595x1475	Ø695x1610	Ø695x1615	Ø688x1523	Ø789x1758

[1] ie parametrai taikomi esant 80/10/45 °C / 55/10/45 °C

* (šildymo vandens temperatūra / paduodamo vandens temperatūra / buitinio karšto vandens (DHW) temperatūra); šildymo vandens srautas per šilumokaitį – 2,5 m³/h.

[2] Izoliacija: R – nuimama, NR – nenuimama.

[3] Pagal Europos Komisijos reglamentus Nr. 812/2013 ir Nr. 814/2013.