

Techniniai duomenys

NFC Kasetiniai



Modelis			NFC-V300-2-2P	NFC-V400-2-2P	NFC-V500-2-2P	NFC-V600R-2-2P	NFC-V750R-2-2P	NFC-V850R-2-2P	NFC-V950R-2-2P	NFC-V1200R-2-2P	NFC-V1500R-3-2P
Įtampa	Maitinimo šaltinis	V/Ph/Hz	220-240/1/50								
	Standartinis išorinis statinis slėgis (numatytasis 12 Pa; reguliuojamas iki 30/50 Pa per PCB jungiklį)		+								
Oro srautas	Oro srautas (H/M/L)	m3/h	535/429/322	610/477/381	781/611/494	1175/987/768	1229/1020/810	1451/1146/1012	1530/1224/1101	1581/1371/1236	1871/1415/1198
		CFM	314/252/189	359/281/224	459/359/290	691/580/451	722/600/476	853/674/595	900/720/647	930/806/727	1100/832/704
Vėsinimas [1]	Galia (H/M/L)	kW	2,98/2,53/2	3,96/3,26/2,76	4,2/3,48/3,01	5,93/5,3/4,4	6,12/5,45/4,6	7,52/6,46/5,89	7,84/6,84/6,35	7,87/7,12/6,67	11,19/8,82/7,48
	Vandens srautas (H/M/L)	m3/h	0,53/0,45/0,35	0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54	1,06/0,92/0,77	1,10/0,96/0,81	1,37/1,18/1,07	1,43/1,24/1,13	1,44/1,28/1,22	1,96/1,53/1,28
	Vandens slėgis	kPa	10-7-2005	11,48/8,2/6,54	12,32/8,62/7,4	19,2/15,4/11	21,3/21,3/12,4	20,1/15,3/12,6	22/17/14,1	22,3/18,1/16,3	36,6/22,7/16,4
	Elektros galia (H/M/L)	W	15-9-5	28-15-9	43-28-21	41-27-17	49-31-20	68-37-30	75-42-34	85-59-45	126-58-39
Šildymas [2]	Galia (H/M/L)	kW	2,61/2,31/2,24	4,08/3,34/2,73	4,95/3,99/3,26	6,06/5,72/5,32	6,27/5,88/5,43	7,88/7,48/6,76	8,49/8/7,35	9,16/8,54/7,9	10,07/9,37/8,68
	Vandens srautas (H/M/L)	m3/h	0,64/0,54/0,42	0,83/0,67/0,56	0,87/0,70/0,58	1,30/1,14/1,13	1,39/1,20/1,00	1,66/1,39/1,25	1,71/1,45/1,33	1,73/1,57/1,46	2,35/1,86/1,59
	Vandens slėgis	kPa	12,1/8,5/5,3	9,2/8,6/6	9,4/8,23/6,1	25,9/20,1/19,9	30/22,7/16,3	26,7/18,8/15,6	28,1/20,7/17,4	28,8/24/20,7	49,2/31,2/23,3
	Elektros galia (H/M/L)	W	15-9-5	28-16-10	33-18-11	42-28-17	44-32-20	66-37-28	76-43-33	86-59-45	128-58-38
Šildymas [3]	Galia (H/M/L)	kW	4,01/3,35/2,61	4,78/3,84/3,18	5,76/4,69/3,84	8,42/7,37/6,06	8,62/7,49/6,27	10,37/8,72/7,88	10,86/9,24/8,49	10,92/9,84/9,16	14,92/11,73/10,07
	Vandens srautas (H/M/L)	m3/h	0,53/0,45/0,35	0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54	1,06/0,92/0,77	1,10/0,96/0,81	1,37/1,18/1,07	1,43/1,24/1,13	1,44/1,28/1,22	1,96/1,53/1,28
	Vandens slėgis	kPa	8,2/6/3,8	12,68/6,4/4,92	11,41/6,5/5,41	16,9/12,7/8,6	19,1/14,8/10,6	18,2/13,6/11,1	19,9/15,2/12,6	20/16,2/14,7	34,3/21,3/15
	Elektros galia (H/M/L)	W	14-9-5	28-16-12	33-18-11	42-28-17	49-31-19	67-37-28	76-42-33	85-58-45	127-58-39
Garso lygis	Garso slėgio lygis (H/M/L)	dB(A)	39/33/27	42/36/30	43/38/32	43/39/33	44/40/34	45/40/37	46/42/39	48/44/41	49/43/39
Ventiliatoriaus variklis	Ventiliatoriaus variklio nuolatinės srovės tipas		+								
	Kiekis		1								
Ventiliatorius	DC tipo variklis		+								
	Kiekis		1								
Šilumokaitis	Eilių skaičius		2	2	2	2	2	2	2	2	3
	Maks. darbinis slėgis	MPa	1,6								
	Skersmuo	mm	7								
Vandens jungtys	Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis	coliai	G3/4								
	Drenažo vamzdžio išorinis skersmuo	mm	25	25	25	32	32	32	32	32	32
Matmenys ir svoris	Įrenginio matmenys (P × A × G)	mm	741×241×522	647×50×647	647×50×647	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950
	Pakuotės dydis (P × A × G)	mm	790×260×555	715×123×715	715×123×715	1035×90×1035	1035×90×1035	1035×90×1035	1035×90×1035	1035×90×1035	1035×90×1035
	Grynasis svoris	kg	17,8	2,5	2,5	6	6	6	6	6	6
	Bruto svoris	kg	20,4	4,5	4,5	9	9	9	9	9	9
Korpuso matmenys ir svoris	Įrenginio matmenys (P × A × G)	mm	575×261×575	575×261×575	575×261×575	840×230×840	840×230×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840
	Pakuotės dydis (P × A × G)	mm	670×290×670	670×290×670	670×290×670	900×237×900	900×237×900	900×330×900	900×330×900	900×330×900	900×330×900
	Grynasis svoris	kg	16,5	16,5	16,5	23	23	27	27	27	29,5
	Bruto svoris	kg	22,5	22,5	22,5	28	28	33	33	33	34,5

[1] Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 27 °C (sausasis termometras, DB) / 19 °C (drėgnasis termometras, WB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 7 °C / 12 °C.

[2] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 45 °C / 40 °C.

[3] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio vandens temperatūra / vandens srautas 50 °C / (toks pats vandens srautas kaip standartinėmis vėsinimo bandymo sąlygomis).