

# KAINININKAS

## KETURIŲ TIPŲ SISTEMOS:



Kasetinis  
ventiliatorinis  
konvektorius



Kanalinis (ortakinis)  
ventiliatorinis  
konvektorius



Sieninis  
ventiliatorinis  
konvektorius



Grindinis-palubinis  
ventiliatorinis  
konvektorius



Ekonomiškas ir aukštos kokybės sprendimas įvairiems **vėsinimo** ir **šildymo** poreikiams.

Dėl didelio efektyvumo nuolatinės srovės bešepetėlinio variklio, įrenginiai veikia **ypač efektyviai** ir **tyliai**. Lyginant su atitinkamu kintamosios srovės tipo įrenginiu:

- triukšmas yra 2–5 dB (A) mažesnis;
- energijos suvartojimas iki 30 % mažesnis.

Mažesnis temperatūros ir santykinės drėgmės svyravimas.

**Lengvai integruojami** į įvairias patalpų technines konstrukcijas ir **pajungiami** į tinklą su kitais įrenginiais.

**NØRDIS vandeniniai ventiliatoriniai konvektoriai (fankoilai)**

2023-03-01

**Sieninis ventiliatorinis konvektorius**

- Dvivamzdė sistema
- Skaitmeninis LED ekranas
- Įmontuotas 3-eigis elektromagnetinis vožtuvas
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12A



Modelis	Vėsinimo <sup>1</sup> / šildymo <sup>2</sup> galia, kW	Oro srautas, m <sup>3</sup> /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (IxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFW-V250C-2P	2,7 / 2,9	492/454/400	32/30/27	915x290x234 / 12,7	G3/4"	487,00
NFW-V400C-2P	3,8 / 4,3	825/689/590	45/39/35	915x290x234 / 12,7	G3/4"	509,00
NFW-V600C-2P	4,9 / 5,3	979/849/717	44/40/35	1072x315x237 / 14,9	G3/4"	563,00

PASTABA: galima naudoti ir laidinį sieninį valdiklį NC-29B (įsigyjamas atskirai)

**Kasetinis ventiliatorinis konvektorius**

- Dvivamzdė sistema
- Šviežio oro pajungimas
- Oro tiekimo mažai patalpai jungtis
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12A



Modelis	Vėsinimo <sup>1</sup> / šildymo <sup>2</sup> galia, kW	Oro srautas, m <sup>3</sup> /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (IxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFC-V400-2-2P	4,0 / 5,3	610/477/381	42/36/30	575x261x575 / 16,5 <sup>3</sup>	G3/4"	558,00
15426200000331	3-eigis vožtuvas su pavara (400 modeliui)*				G3/4"	115,00
12126200000215	Vožtuvo kondensato padėklas (400 modeliui)					10,00
NFC-V600R-2-2P	5,9 / 6,1	1175/987/768	43/39/33	840x230x840 / 23 <sup>4</sup>	RC3/4"	745,00
NFC-V850R-2-2P	7,5 / 7,9	1451/1146/1012	45/40/37	840x300x840 / 27 <sup>4</sup>	RC3/4"	824,00
NFC-V1500R-3-2P	11,2 / 10,1	1871/1415/1198	49/43/39	840x300x840 / 29,5 <sup>4</sup>	RC3/4"	892,00
15426200000305	3-eigis vožtuvas su pavara (600-1500 modeliams)*				RC3/4"	201,00
12126200000216	Vožtuvo kondensato padėklas (600-1500 modeliams)					20,00

PASTABA: galima naudoti ir laidinį sieninį valdiklį NC-29B (įsigyjamas atskirai)

\* - komplekte pajungimo vamzdeliai, tarpinės, srieginės jungtys

**Palubinis-grindinis ventiliatorinis konvektorius**

- Dvivamzdė sistema
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- ALARM kontaktas
- ON/OFF kontaktas
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Komplekte laidinis valdymo pultas NC-75A



Modelis	Vėsinimo <sup>1</sup> / šildymo <sup>2</sup> galia, kW	Oro srautas, m <sup>3</sup> /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (IxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFF2-V150-3-2P	1,5 / 1,6	255/170/150	34 <sup>5</sup>	790x495x200 / 18	G3/4"	395,00
NFF2-V500-3-2P	4,3 / 4,7	790/580/410	46 <sup>5</sup>	1240x495x200 / 25,5	G3/4"	488,00
NFF2-V800-3-2P	7,4 / 8,1	1360/1015/685	51 <sup>5</sup>	1360x591x200 / 32,5	G3/4"	641,00
12126200000334	Dekoratyvinės pastatymo kojelės (2vnt)					18,00

**NØRDIS vandeniniai ventiliatoriniai konvektoriai (fankoilai)**

2023-03-01





**Kanalinis ventiliatorinis konvektorius**

- Dvivamzdė sistema
- Aukšto efektyvumo šilumokaitis
- Didelis V tipo kondensato padėklas
- Šviežio oro pajungimas
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- Galimi statinio slėgio nustatymai: 12, 30 ir 50Pa



Modelis	Vėsinimo <sup>1</sup> / šildymo <sup>2</sup> galia, kW	Oro srautas, m <sup>3</sup> /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (IxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFD-V200-4-2P	2,2 / 2,8	441/297/227	37/27/22 <sup>6</sup>	741x241x522 / 17,8	RC3/4"	359,00
NFD-V400-4-2P	4,1 / 4,2	778/537/349	41/35/26 <sup>6</sup>	941x241x522 / 21,9	RC3/4"	422,00
NFD-V600-4-2P	5,9 / 6,5	1056/793/575	46/39/31 <sup>6</sup>	1161x241x522 / 25	RC3/4"	473,00
NFD-V1200-4-2P	9,8 / 11,8	2134/1617/1119	51/44/35 <sup>6</sup>	1856x241x522 / 41,9	RC3/4"	775,00

PASTABA: naudojamas laidinis sieninis valdiklis NC-86A/M (įsigyjamas atskirai)

<b>NC-RM12A nuotolinio valdymo pultas (17317000A65880)</b> - Auto-Šildymas-Vėsinimas-Džiovinimas-Ventiliatorius režimai - Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams - Naudojamas su sieniniais NFW ir kasetiniais NFC įrenginiais		43,00
<b>NC-29B laidinis sieninis vadiklis (17317100A36134)</b> - Tylusis režimas - AUTO RESTART funkcija - Pespėjimas dėl filtrų valymo		70,00
<b>NC-75A laidinis sieninis vadiklis (17317100A36115)</b> - Skaitmeninis LED ekranas - Gali būti įmontuojamas ir į ventiliatorinį konvektorių - Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams		55,00
<b>NC-86A/M laidinis sieninis valdiklis + montavimo dėžutė (17317100A36120 + 12126200A00736)</b> - Skaitmeninis valdiklis - Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams - Palaiko Modbus RTU		70,00

<sup>1</sup> - patalpos temp. 27°C DB, vandens temp. 7/12°C, maksimaliu ventiliatoriaus greičiu

<sup>2</sup> - patalpos temp. 20°C DB, vandens temp. 45/40°C, maksimaliu ventiliatoriaus greičiu

<sup>3</sup> - apdailinės panelės matmenys / svoris - 647 x 50 x 647mm / 2,5kg

<sup>4</sup> - apdailinės panelės matmenys / svoris - 950 x 45 x 950mm / 6kg

<sup>5</sup> - maksimaliu ventiliatoriaus greičiu

<sup>6</sup> - prie 0 Pa pasipriešinimo