

Techniniai duomenys

Aukšto statinio slėgio ortakinis įrenginys



Modelis			NV6-71D1R/R1-IDU	NV6-112D1R/R1-IDU	NV6-140D1R/R1-IDU	NV6-220D1R/R1-IDU	NV6-280D1R/R1-IDU	NV6-450D1R/R1-IDU	NV6-560D1R/R1-IDU
Galia	Vėsinimas	kW	100	100	130	200	200	200	200
	Šildymas	kW	50~130	50~130	50~130	100~300	100~300	100~300	100~300
Elektros sąnaudos	Vėsinimas	kW	7,1	11,2	14	22	28	45	56
	Šildymas	kW	0,28	0,42	0,42	1,75	1,75	2,25	2,25
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	8	12,5	16	25	31	50	61
Srovė	Vėsinimas	A	0,28	0,42	0,42	1,75	1,75	2,25	2,25
	Šildymas	A	50/48/46	53/51/49	53/51/49	55/53/51	55/53/51	61/58/56	61/58/56
Ventiliatorius	Oro srauto tūris	m³/h	4,5						
Išorinis statinis slėgis		Pa	220-240~/1/50						
Triukšmo lygis	H/M/L	dB(A)	350	561	639	1250	1250	2083	2083
Matmenys (L×W×H)	Matmenys	mm	1260	2020	2300	4500	4500	7500	7500
	Grįžtamojo oro įsiurbimo angos dydis	mm	3/8'	3/8'	3/8'	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'
	Oro išleidimo angos dydis	mm	5/8'	5/8'	5/8'	7/8'	7/8'	11/8'	11/8'
Grynasis svoris		kg	φ25						
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	850×380×590	1200x380x590		1366x758x470		1770x758x650	
	Dujų vamzdis	Coliai	49	58		120		220	
	Jungimo būdas		1060x425x695	1410x435x695		1620x975x700		2010x975x910	
Drenažo vamzdžio skersmuo		mm	55	64		145		245	
Valdiklis			Nuotolinis / laidinis / centrinis valdiklis / „Wi-Fi“						

Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdinio ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.