

Techniniai duomenys

DC inverteriniai MINI VRF įrenginiai



Modelis			NV6-120F1/R1-ODU	NV6-140F1/R1-ODU	NV6-160F1/R1-ODU	NV6-180F3/R1-ODU	NV6-224F3/R1-ODU	NV6-252F3/R1-ODU	NV6-280F3/R1-ODU
Vėsinimas	Galia	kW	12,1	14	15,5	18	22,4	25,2	28
	Elektros sąnaudos	kW	3,9	5,25	5,93	6,9	9,22	8,6	11,28
	Srovė	A	17,31	23,34	26,06	10,75	14,2	13,23	16,62
Šildymas	Galia	kW	12,1	14	16	18	22,4	25,2	28
	Maksimali galia	kW	14	16	18	20	24,5	27	30,8
	Elektros sąnaudos	kW	3,1	3,8	4,52	4,9	6,22	7,03	8,07
	Srovė	A	13,9	16,6	19,86	7,63	9,34	10,9	12,46
SEER			7	6,9	6,8	7	6,8	6,6	6,4
SCOP			4,3	4,2	4,2	4,4	4,2	4,3	4,3
Elektros maitinimas		V/Ph/ Hz	220-240~ / 1 / 50			380-415~ / 3 / 50			
Lauko įrenginio triukšmo lygis (garso galios lygis)		dB(A)	52/72	53/73	54/74	55/79	60/79	60/82	61/82
Maksimali galia		kW	7,26	7,26	7,26	11	11	12	12
Maksimali srovė		A	33	33	33	17,6	17,6	19,2	19,2
Oro srautas		m3/h	5700	5700	5700	10500	10500	10500	10500
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Dujų vamzdis	Coliai	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Matmenys (I×P×A)		mm	1010×410×850			1120×400×1560			
Pakuotės matmenys (I×P×A)		mm	1145×535×970			1250×560×1721			
Svoris	Neto svoris	kg	75	75	78	130	130	140	140
	Bruto svoris	kg	87	87	90	145	145	163	163
Šaltnešis	Tipas		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Užpildymo kiekis	kg	3,7	3,7	4,2	6,5	6,5	8,5	8,5
Vėsinimo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-5 / 55						
	Vidaus pusė	°C	16 / 32						
Šildymo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-25 / 28						
	Vidaus pusė	°C	15 / 31						

Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdžio ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.