

Techniniai duomenys

Dviejų krypčių kasetė



Modelis			NV6-22C2/R1-IDU	NV6-28C2/R1-IDU	NV6-36C2/R1-IDU	NV6-45C2/R1-IDU	NV6-50C2/R1-IDU	NV6-56C2/R1-IDU	NV6-63C2/R1-IDU	NV6-71C2/R1-IDU
Galia	Vėsinimas	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Šildymas	kW	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8
Elektros sąnaudos	Vėsinimas	kW	0,064	0,064	0,064	0,064	0,07	0,07	0,11	0,11
	Šildymas	kW	0,064	0,064	0,064	0,064	0,07	0,07	0,11	0,11
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	220 ~ / 1/ 50							
Srovė	Vėsinimas	A	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,31	0,49	0,49
	Šildymas	A	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,31	0,49	0,49
Oro srautas		m ³ /h	580	580	680	680	850	850	1360	1360
Triukšmo lygis	H/M/L	dB(A)	40/35/32	42/36/33	43/38/35	43/38/35	43/38/35	43/38/35	46/39/36	46/39/36
Matmenys	Valdymo pultas	mm	680×1240	680×1240	680×1240	680×1240	680×1240	680×1240	680×1240	680×1240
	Įrenginys	mm	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290
	Pakuotė	mm	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370
Svoris	Neto svoris	kg	32	32	33	33	33	33	34	34
	Bruto svoris	kg	38	38	39	39	39	39	40	40
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'	5/8'	5/8'
	Dujų vamzdis	Coliai	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	3/8'	3/8'
	Jungimo būdas		Srieginė jungtis							
Vandens vamzdžių matmenys		mm	φ25							
Valdiklis			Nuotolinis / laidinis / centrinis valdiklis / „Wi-Fi“							

Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdžio ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.