

Techniniai duomenys

Išoriniai įrenginiai



Modelis			NV6-252-T3/R1-ODU	NV6-280-T3/R1-ODU	NV6-335-T3/R1-ODU
Vėsinimas	Galia	kW	25,2	28	33,5
	Elektros sąnaudos	kW	7,85	8,89	12,5
	Srovė	A	12,52	14,18	19,94
Šildymas	Galia	kW	25,2	28	33,5
	Maksimali galia	kW	27	31,5	37,5
	Elektros sąnaudos	kW	6	7,18	9,1
	Srovė	A	9,57	11,45	14,51
SEER			7,35	7,26	7,04
SCOP			4,5	4,45	4,4
Elektros maitinimas			380-415~ / 3 / 50		
Garso slėgis / Garso galia	Elektros maitinimas		56/83	57/84	58/86
Maksimali galia		kW	11,3	12,43	13,73
Maksimali srovė		A	20,03	22,03	24,33
Automatinis jungiklis		A	25	25	32
Kompresorius	Dažnio diapazonas	Hz	20-120		
	Alkūninio veleno šildymo juosta	W	70		
	Diržas		GMCC		
	Kiekis		1	1	1
Lauko ventiliatoriaus variklis	Modelis		Welling		
	Tipas		Bešepetėlinis nuolatinės srovės (DC) variklis		
	Kiekis		1	1	1
	Saugos klasė		IP24		
	Galia	W	560	560	560
Oro srautas		m ³ /h	11000	11000	11500
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	3/8"	3/8"	1/2"
	Dujų vamzdis	Coliai	3/4"	7/8"	1"
	Jungimo būdas		Welding		
Matmenys (I×P×A)		mm	925x845x1780		
Pakuotės matmenys (I×P×A)		mm	1000x925x1940		
Svoris	Neto svoris	kg	215	215	215
	Bruto svoris	kg	225	225	225
Šaltnešis	Tipas		R410A		
	Užpildymo kiekis	kg	9	9	9
Vėsinimo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-5 / 55		
	Vidaus pusė	°C	16 / 32		
Šildymo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-30 / 28		
	Vidaus pusė	°C	15 / 31		

Techniniai duomenys

Išoriniai įrenginiai



Modelis			NV6-400-T3/R1-ODU	NV6-450-T3/R1-ODU	NV6-504-T3/R1-ODU	NV6-560-T3/R1-ODU	NV6-615-T3/R1-ODU
Vėsinimas	Galia	kW	40	45	50,4	56	61,5
	Elektros sąnaudos	kW	14,55	18	19,53	24,24	30
	Srovė	A	23,21	28,71	31,15	38,66	47,85
Šildymas	Galia	kW	40	45	50,4	56	61,5
	Maksimali galia	kW	45	50	56	63	69
	Elektros sąnaudos	kW	11,43	15	13,81	16,09	18,69
	Srovė	A	18,21	23,92	22,03	25,68	29,82
SEER			6,75	6,25	6,61	6,41	6,18
SCOP			4,42	4,39	4,4	4,35	4,3
Elektros maitinimas			380-415~ / 3 / 50				
Garso slėgis / Garso galia	Elektros maitinimas		59/90	60/93	61/93	61/93	62/93
Maksimali galia		kW	18,4	21,39	23,7	26,07	31,49
Maksimali srovė		A	32,6	37,9	42	46,2	55,8
Automatinis jungiklis		A	40	40	50	63	63
Kompresorius	Dažnio diapazonas	Hz	20-120				
	Alkūninio veleno šildymo juosta	W	70				
	Diržas		GMCC				
	Kiekis		1	1	1	1	1
Lauko ventiliatoriaus variklis	Modelis		Welling				
	Tipas		Brushless DC motor				
	Kiekis		1	1	2	2	2
	Saugos klasė		IP24				
	Galia	W	920	920	560	560	560
Oro srautas		m ³ /h	13500	14000	19000	19000	20000
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
	Dujų vamzdis	Coliai	1"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
	Jungimo būdas		Welding				
Matmenys (I×P×A)		mm	1340x845x1780				
Pakuotės matmenys (I×P×A)		mm	1415x925x1940				
Svoris	Neto svoris	kg	270	270	315	315	320
	Bruto svoris	kg	290	290	335	335	340
Šaltnešis	Tipas		R410A				
	Užpildymo kiekis	kg	11	11	14	14	16
Vėsinimo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-5 / 55				
	Vidaus pusė	°C	16 / 32				
Šildymo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-30 / 28				
	Vidaus pusė	°C	15 / 31				

Techniniai duomenys

Išoriniai įrenginiai



Modelis			NV6-680-T3/R1-ODU	NV6-730-T3/R1-ODU
Vėsinimas	Galia	kW	68	73
	Elektros sąnaudos	kW	31,48	39,46
	Srovė	A	50,21	61
Šildymas	Galia	kW	68	73
	Maksimali galia	kW	75	81,5
	Elektros sąnaudos	kW	18,63	24,75
	Srovė	A	29,71	39,47
SEER			6,2	5,38
SCOP			4,5	4,1
Elektros maitinimas			380-415~ / 3 / 50	
Garso slėgis / Garso galia			63/93	64/93
Maksimali galia		kW	33,27	41,25
Maksimali srovė		A	58,95	66,9
Automatinis jungiklis		A	63	80
Kompresorius	Dažnio diapazonas	Hz	20-120	
	Alkūninio veleno šildymo juosta	W	70	
	Diržas		GMCC	
	Kiekis		2	2
Lauko ventiliatoriaus variklis	Modelis		Welling	
	Tipas		Brushless DC motor	
	Kiekis		2	2
	Saugos klasė		IP24	
	Galia	W	920	920
Oro srautas		m ³ /h	26000	26000
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	3/4"	3/4"
	Dujų vamzdis	Coliai	5/4"	5/4"
	Jungimo būdas		Welding	
Pakuotės matmenys (I×P×A)		mm	1760x845x1780	
		mm	1835x925x1940	
Svoris	Neto svoris	kg	380	380
	Bruto svoris	kg	405	405
Šaltnešis	Tipas		R410A	
	Užpildymo kiekis	kg	18	18
Vėsinimo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-5 / 55	
	Vidaus pusė	°C	16 / 32	
Šildymo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-30 / 28	
	Vidaus pusė	°C	15 / 31	

Techniniai duomenys

Išoriniai įrenginiai



Modelis			NV6-785-T3/R1-ODU	NV6-850-T3/R1-ODU	NV6-900-T3/R1-ODU
Vėsinimas	Galia	kW	78,5	85	90
	Elektros sąnaudos	kW	34,43	39,91	45
	Srovė	A	54,95	63,72	71,77
Šildymas	Galia	kW	78,5	85	90
	Maksimali galia	kW	87,5	95	100
	Elektros sąnaudos	kW	23,79	26,15	28,13
	Srovė	A	37,91	41,67	44,86
SEER			6	5,9	5,8
SCOP			4,15	4,13	4,13
Elektros maitinimas			380-415~ / 3 / 50		
Garso slėgis / Garso galia			66/93	66/93	66/93
Maksimali galia		kW	39,44	41,25	48,7
Maksimali srovė		A	69,9	73,1	79,06
Automatinis jungiklis		A	80	80	80
Kompresorius	Dažnio diapazonas	Hz	20-120		
	Alkūninio veleno šildymo juosta	W	70		
	Diržas		GMCC		
	Kiekis		2	2	2
Lauko ventiliatoriaus variklis	Modelis		Welling		
	Tipas		Brushless DC motor		
	Kiekis		2	2	2
	Saugos klasė		IP24		
	Galia	W	920	920	920
Oro srautas		m ³ /h	29000	29000	29000
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	3/4"	3/4"	3/4"
	Dujų vamzdis	Coliai	1 1/8"	3/2"	3/2"
	Jungimo būdas		Welding		
		mm	1760x845x1780		
Pakuotės matmenys (I×P×A)		mm	1835x925x1940		
Svoris	Neto svoris	kg	455	455	455
	Bruto svoris	kg	480	480	480
Šaltnešis	Tipas		R410A		
	Užpildymo kiekis	kg	28	28	28
Vėsinimo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-5 / 55		
	Vidaus pusė	°C	16 / 32		
Šildymo darbinis diapazonas	Lauko pusė	°C	-30 / 28		
	Vidaus pusė	°C	15 / 31		