

## Techniniai duomenys

### Multi Split išorinis įrenginys



| Modelis                                 |           |        | FMA-14I2HD/DVO   | FMA-18I2HD/DVO   | FMA-27I3HD/DVO   | FMA-32I4HD/DVO    | FMA-42I5HD/DVO     |
|-----------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Vidinių blokų skaičius                  |           |        | 1-2              | 1-2              | 1-3              | 1-4               | 1-5                |
| Įtampa                                  |           | F/V/Hz | 220-240~/1/50    | 220-240~/1/50    | 220-240~/1/50    | 220-240~/1/50     | 220-240~/1/50      |
| Galia                                   | Vėsinimas | kW     | 4,10 (1,20-4,85) | 5,10 (1,23-5,60) | 7,90 (2,80-8,80) | 9,40 (3,10-10,20) | 12,20 (3,30-13,10) |
|                                         | Šildymas  | kW     | 4,31 (1,25-5,20) | 5,20 (1,29-5,75) | 7,96 (2,45-8,80) | 9,45 (2,55-10,20) | 12,20 (3,30-13,10) |
| Maitinimo srovė                         | Vėsinimas | A      | 6,3              | 7,5              | 11,7             | 14,1 (1,8-17,0)   | 16,8 (3,2-24,0)    |
|                                         | Šildymas  | A      | 5,9              | 6,2              | 10,1             | 13,0 (2,3-17,0)   | 15,8 (3,5-24,0)    |
| Elektros sąnaudos                       | Vėsinimas | kW     | 1,2              | 1,6              | 2,63             | 2,76              | 3,81               |
|                                         | Šildymas  | kW     | 1,1              | 1,4              | 2,1              | 2,54              | 3,68               |
| SEER                                    |           |        | 6,1              | 6,1              | 6,1              | 6,1               | 6,1                |
| SCOP                                    |           |        | 4                | 4                | 4                | 4                 | 4                  |
| Energinė klasė                          |           |        | A++/A+           | A++/A+           | A++/A+           | A++/A+            | A++/A+             |
| Matmenys (PxAxG)                        |           | mm     | 853×602×349      | 853×602×349      | 920×699×380      | 990×910×340       | 990×910×340        |
| Įpakavimo matmenys (PxAxG)              |           | mm     | 890×628×385      | 890×628×385      | 960×732×400      | 1030×950×430      | 1030×950×430       |
| Svoris Neto/Bruto                       |           | kg     | 31/33            | 31/33            | 42/45            | 68/80             | 73/85              |
| Oro srautas                             |           | m3/h   | 2100             | 2100             | 3000             | 4000              | 4000               |
| Garso galia                             |           | db(A)  | 65               | 65               | 67               | 70                | 70                 |
| Garso slėgis 1 m. atstumu               |           | db(A)  | 52               | 52               | 55               | 58                | 60                 |
| Šaltnešis                               |           |        | R32              | R32              | R32              | R32               | R32                |
| Šaltnešio kiekis                        |           | kg     | 1,1              | 1,1              | 1,5              | 2,2               | 3                  |
| Vamzdyno ilgis be papildomo freono (1)  |           | m      | 5                | 5                | 5                | 5                 | 5                  |
| Papildomas freono kiekis                |           | g/m    | 15               | 15               | 15               | 15                | 15                 |
| Maksimalūs atstumai                     | Aukštis   | m      | 10               | 10               | 10               | 10                | 10                 |
|                                         | Ilgis     | m      | 15               | 15               | 15               | 15                | 15                 |
| Maitinimo kabelis                       |           | mm2    | 3×1,5            | 3×1,5            | 3×2,5            | 3×2,5             | 3×2,5              |
| Automatinis jungiklis                   |           | A      | 16               | 16               | 16               | 25                | 32                 |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) |           | °C     | -15~53           | -15~53           | -15~53           | -15~53            | -15~53             |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas)  |           | °C     | -22~30           | -22~30           | -22~30           | -22~30            | -22~30             |

(1) Standartinis vamzdžių, užpildytų šaltnešiu, ilgis.