

Techniniai duomenys

NFD Kanalinis



Modelis			NFD-V200-4-2P	NFD-V300-4-2P	NFD-V400-4-2P	NFD-V500-4-2P	NFD-V600-4-2P	NFD-V800-4-2P	NFD-V1000-4-2P	NFD-V1200-4-2P
Įtampa	Maitinimo šaltinis	V/Ph/Hz	220-240/1/50							
	Standartinis išorinis statinis slėgis (numatytasis 12 Pa; reguliuojamas iki 30/50 Pa per PCB jungiklį)		+							
Oro srautas	Oro srautas (H/M/L)	m³/val.	441/297/227	627/468/338	778/537/349	884/642/461	1056/793/575	1506/1084/822	1813/1341/932	2134/1617/1119
		CFM	259/174/133	368/275/198	458/316/205	520/377/271	621/466/338	885/637/483	1066/788/548	1255/951/658
Vėsinimas [1]	Galia (H/M/L)	kW	2,22/1,59/1,2	3,19/2,58/1,87	4,06/3,26/2,41	4,46/3,56/2,78	5,87/4,78/3,68	6,65/5,04/3,61	7,98/6,19/4,37	9,76/7,81/5,72
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/val.	0,40/0,30/0,23	0,57/0,47/0,34	0,72/0,59/0,43	0,80/0,63/0,50	1,06/0,86/0,65	1,19/0,88/0,64	1,47/1,12/0,78	1,78/1,41/1,02
	Vandens slėgis	kPa	2,44/1,52/1	5,24/3,61/2,36	8,4/5,9/3,49	11,6/8,1/5,6	19,4/13,6/8,5	8,8/5,09/2,8	13,81/8,63/4,75	22,31/15/8,98
	Elektros galia (H/M/L)	W	17-9-6	2021-12-21	29-16-9	2014-04-23	2012-05-25	2016-06-27	93-49-21	109-50-22
Šildymas [2]	Galia (H/M/L)	kW	2,81/2/1,54	3,88/3,09/2,35	4,19/3,42/2,49	5,44/4,23/3,23	6,47/5,18/3,91	8,36/6,32/4,77	9,92/7,94/5,86	11,76/9,32/6,76
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/val.	0,51/0,37/0,29	0,67/0,56/0,42	0,84/0,68/0,51	0,96/0,76/0,57	1,11/0,90/0,67	1,43/1,12/0,86	1,68/1,35/1,00	2,01/1,60/1,15
	Vandens slėgis	kPa	2/1,76/1,2	4,3/4,29/2,8	6,99/6,4/3,8	10,64/9,83/6,68	16,31/12,6/7,41	7,7/6,97/4,3	19,72/18,9/11,1	20,04/16,93/9,62
	Elektros galia (H/M/L)	W	18-9-7	2023-13-23	2010-03-18	2012-04-22	2013-05-27	66-30-16	102-46-20	119-55-24
Šildymas [3]	Galia (H/M/L)	kW	3,23/2,32/1,75	4,5/3,6/2,68	5,6/4,59/3,36	6,25/4,88/3,74	7,72/6,19/4,68	9,55/7,14/5,23	11,55/9/6,46	14,34/11,31/8,3
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/val.	0,40/0,30/0,23	0,57/0,47/0,34	0,72/0,59/0,43	0,80/0,63/0,50	1,06/0,86/0,65	1,19/0,88/0,64	1,47/1,12/0,78	1,78/1,41/1,02
	Vandens slėgis	kPa	2,99/1,2/0,71	5,85/3,1/1,9	9,1/4,9/2,8	14,06/7,6/5,5	17,92/11,31/7	10,9/4,49/2,5	15,42/7,5/4,1	24,94/13,46/13,48
	Elektros galia (H/M/L)	W	19-9-6	2023-13-23	2010-03-18	2011-04-21	2013-05-27	67-29-16	103-46-20	121-54-23
Garso lygis	Garso slėgio lygis (H/M/L)	dB(A)	37,3/27,4/22,2	39,6/32,5/25,0	41,1/34,5/26,4	44,8/37,2/29,8	46,1/39,4/30,7	47,4/39,1/32,1	50,4/42,7/33,1	50,7/43,8/34,5
Ventiliatoriaus variklis	Ventiliatoriaus variklio nuolatinės srovės tipas		+							
	Kiekis		1	1	1	1	1	2	2	2
Ventiliatorius	DC tipo variklis		+							
	Kiekis		1	2	2	2	2	4	4	4
Šilumokaitis	Eilių skaičius		4							
	Maks. darbinis slėgis	MPa	1,6							
	Skersmuo	mm	9,52							
Vandens jungtis	Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis	coliai	RC3/4							
	Drenažo vamzdžio išorinis skersmuo	mm	ZG3/4							
Matmenys ir svoris	Įrenginio matmenys (P × A × G)	mm	741 × 241 × 522	841 × 241 × 522	941 × 241 × 522	941 × 241 × 522	1161 × 241 × 522	1461 × 241 × 522	1566 × 241 × 522	1856 × 241 × 522
	Pakuotės dydis (P × A × G)	mm	790 × 260 × 555	890 × 260 × 560	990 × 260 × 560	990 × 260 × 560	1210 × 260 × 560	1510 × 260 × 560	1615 × 260 × 560	1905 × 260 × 560
	Grynasis svoris	kg	17,8	20	21,9	21,9	25	34,8	36,4	41,9
	Bruto svoris	kg	20,4	22,9	25,1	25,1	28,8	39,2	41,9	47,2

[1] Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 27 °C (sausasis termometras, DB) / 19 °C (drėgnasis termometras, WB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 7 °C / 12 °C.

[2] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 45 °C / 40 °C.

[3] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio vandens temperatūra / vandens srautas 50 °C / (toks pats vandens srautas kaip standartinėmis vėsinimo bandymo sąlygomis).