

Techniniai duomenys

NFF2 Grindiniai-Palubiniai



Modelis			NFF2-V150-3-2P	NFF2-V250-3-2P	NFF2-V350-3-2P	NFF2-V500-3-2P	NFF2-V700-3-2P
Maitinimo įtampa	Maitinimo įtampa	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
	Elektros galia (H/M/L)	W	15-9-8	17-12-7	26-17-10	50-25-14	96-44-17
	Išorinis statinis slėgis	Pa	0				
Oro srautas	Oro srautas (H/M/L)	m3/h	255/170/150	400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505
		CFM	150/100/88	235/185/112	350/276/200	488/359/253	700/503/297
Vėsinimas [1]	Galia (H/M/L)	kW	1,50/1,06/0,92	2,35/1,94/1,19	3,50/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	5,60/4,47/3,14
	Vandens srautas (H/M/L)	m3/h	0,26/0,18/0,16	0,40/0,34/0,21	0,60/0,50/0,38	0,74/0,60/0,47	0,96/0,77/0,54
	Vandens slėgio kritimas (H/M/L)	kPa	13,9/8,21/6,16	3,3/9,98/4,59	34,1/24,63/15,39	54,2/36,22/22,78	50,7/33,38/17,73
Šildymas [2]	Galia (H/M/L)	kW	1,57/1,07/0,92	2,60/2,11/1,34	3,80/3,10/2,35	4,70/3,70/2,81	6,00/4,77/3,36
	Vandens srautas (H/M/L)	m3/h	0,27/0,19/0,16	0,45/0,37/0,23	0,65/0,53/0,40	0,81/0,64/0,48	1,04/0,83/0,59
	Vandens slėgio kritimas (H/M/L)	kPa	15,1/7,63/5,84	14,3/10,33/4,5	35,1/24,41/14,82	54,3/36,87/22,32	55,5/37,66/19,27
Garso lygis	Garso slėgio lygis (H/M/L) [3]	dB(A)	47/36/34	43/37/29	52/44/36	59/51/43	64/56/45
Ventiliatoriaus variklis	Žemo triukšmo DC tipo variklis		+				
	Kiekis		1				
Ventiliatorius	Išcentrinis ventiliatorius su į priekį lenktomis mentėmis		+				
	Kiekis		1	2	2	2	3
Šilumokaitis	Eilių skaičius		3				
	Maksimalus darbinis slėgis	MPa	1,6				
	Skersmuo	mm	7,94				
Vandens jungtis	Vandens įvado / išvado vamzdis	col	G3/4				
	Kondensato nutekėjimo vamzdžio išorinis skersmuo	mm	18,5				
Matmenys ir svoris	Įrenginio matmenys (P×A×G)	mm	790×495×200	1020×495×200	1240×495×200	1240×495×200	1360×495×200
	Pakuotės dydis (P×A×G)	mm	895×595×300	1345×595×300	1345×595×300	1345×595×300	1465×595×300
	Grynasis svoris	kg	18	21,5	25,5	25,5	28,6
	Bruto svoris	kg	23,5	27,5	32,5	32,5	36

[1] Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 27 °C (sausasis termometras, DB) / 19 °C (drėgnasis termometras, WB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 7 °C / 12 °C.

[2] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 45 °C / 40 °C.

[3] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio vandens temperatūra / vandens srautas 50 °C / (toks pats vandens srautas kaip standartinėmis vėsinimo bandymo sąlygomis).