

Techniniai duomenys

NFW sieninis



Modelis			NFW-V300C-2P	NFW-V400C-2P	NFW-V500C-2P	NFW-V600C-2P
Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Nominali srovė	A	0,19	0,28	0,32	0,39
	Standartinis išorinis statinis slėgis (numatytasis 12 Pa; reguliuojamas iki 30/50 Pa per PCB jungiklį)		+			
Oro srautas	Oro srautas (H/M/L)	m³/val.	585/485/413	825/689/590	862/741/634	979/849/717
		CFM	344/285/242	485/405/347	507/435/372	575/499/421
Vėsinimas [1]	Galia (H/M/L)	kW	2,91/2,54/2,19	3,81/3,3/2,88	4,47/3,98/3,48	4,87/4,26/3,79
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/val.	0,51/0,45/0,38	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61	0,85/0,72/0,65
	Vandens slėgis	kPa	37,2/29,73/ 23,36	56,75/41,23/33,02	41,17/33,54/27,05	50,68/39,47/33,66
	Elektros galia (H/M/L)	W	15-11-9	34-22-15	26-18-13	38-26-18
Šildymas [2]	Galia (H/M/L)	kW	3,23/2,77/2,42	4,3/3,65/3,09	4,84/4,23/3,62	5,26/4,68/3,96
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/val.	0,56/0,49/0,42	0,73/0,64/0,56	0,84/0,73/0,64	0,89/0,80/0,68
	Vandens slėgis	kPa	34,12/31,53/ 25,1	51,86/47,53/35,69	36,82/33,83/26,26	47,12/42,75/32,95
	Elektros galia (H/M/L)	W	14-10-8	31-20-14	22-16-12	33-23-16
Šildymas [3]	Galia (H/M/L)	kW	3,76/3,22/2,77	5,08/4,33/3,77	5,68/4,94/4,24	6,31/5,57/4,77
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/val.	0,51/0,45/0,38	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61	0,85/0,72/0,65
	Vandens slėgis	kPa	40,64/27,03/ 20,98	61,94/37,88/30,34	43,74/29,69/23,98	51,65/36,3/30,3
	Elektros galia (H/M/L)	W	14-10-8	31-20-14	23-16-12	33-23-16
Garso lygis	Garso slėgio lygis (H/M/L)	dB(A)	44/39/35	57/51/47	50/46/42	56/52/47
Ventiliatoriaus variklis	Žemo triukšmo DC tipo variklis		+			
	Kiekis		1			
Ventiliatorius	DC tipo variklis		+			
	Kiekis		1			
Šilumokaitis	Eilių skaičius		2			
	Maks. darbinis slėgis	MPa	1,6			
	Skersmuo	mm	7			
Vandens jungtys	Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis	coliai	G3/4			
	Drenažo vamzdžio išorinis skersmuo	mm	20			
Matmenys ir svoris	Įrenginio matmenys (P × A × G)	mm	915×290×234	915×290×234	1072×315×237	1072×315×237
	Pakuotės dydis (P × A × G)	mm	1020×390×315	1020×390×315	1180×415×315	1180×415×315
	Grynasis svoris	kg	12,7	12,7	15,1	14,9
	Bruto svoris	kg	17,6	16,3	19	18,6

[1] Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 27 °C (sausasis termometras, DB) / 19 °C (drėgnasis termometras, WB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 7 °C / 12 °C.

[2] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio / išeinančio vandens temperatūra 45 °C / 40 °C.

[3] (2 vamzdžių šilumokaitis): įeinančio oro temperatūra 20 °C (DB), įeinančio vandens temperatūra / vandens srautas 50 °C / (toks pats vandens srautas kaip standartinėmis vėsinimo bandymo sąlygomis).