

Techniniai duomenys

Sirius Multi Split vidinis įrenginys



Modelis			Sirius S09TC1	Sirius S12TC1	Sirius S18TC1	Sirius S24TC1
Įtampa V/Hz		F/V/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Nominali galia	Vėsinimas	kW	2,6 (0,94-3,30)	3,4 (1,00-3,77)	5,1 (1,25-5,91)	6,8 (1,83-7,80)
	Šildymas	kW	2,61 (0,94-3,36)	3,42 (1,00-3,81)	5,10 (1,25-6,07)	6,87 (1,85-7,90)
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
Vidinis įrenginys						
Matmenys (PxAxG)		mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Svoris netto		kg	6,5	7,5	10	13
Svoris brutto		kg	8,5	10	13	16
Oro srautas		m ³ /h	420	550	800	980
Garso slėgis 1 m. atstumu		db(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
Garso galia		db(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75
Vamzdžių diametrai		col/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-1/2"/ (Ø6,35-Ø12)

* NØRDIS SIRIUS įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma „Wi-Fi“ modulio integracija.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktinės įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose.