

Techniniai duomenys

Konsoliniai NIR-NOA



Modelis			NIR-NOA 12
Maitinimo galia		F/V/Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Vėsinimas	Nominali galia	kW	3.52 (0.77~4.10)
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	W	1020 (174~1333)
	Maitinimo srovė	A	4.54 (1.4~5.89)
	Nominali maitinimo srovė	A	4.52
	SEER		7.3
	Energetinė klasė		A++
Šildymas	Nominali galia	kW	3.81 (0.46~4.39)
	Galios Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta)	kW	2.6
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	1090 (149~1418)
	Maitinimo srovė	A	4.74 (1.24~6.26)
	Nominali maitinimo srovė	A	4.43
	SCOP		4
	Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta)		A+
Wi-Fi		+/-	+
Vidinis blokas			
Matmenys (PxAxG)		mm	793x621x200
Įpakavimo matmenys (lxPxA)		mm	850x704x265
Svoris neto		kg	14.9
Svoris bruto		kg	18.8
Oro srautas		m ³ /h	620/520/420
Triukšmo lygis 1 m. atstumu		db(A)	41.5/38/33.5
Triukšmo lygis		db(A)	58
Išorinis blokas			
Matmenys (PxAxG)		mm	765x303x555
Įpakavimo matmenys (lxPxA)		mm	887x337x610
Svoris neto		kg	26.6
Svoris bruto		kg	29
Oro srautas		m ³ /h	2200
Triukšmo lygis 1 m. atstumu		db(A)	54
Triukšmo lygis		db(A)	62
Vamzdymas	Vamzdžių diametrai	col/mm	6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")
	Freono R32 kiekis	kg	0.72
	Papildomas freono kiekis	g/m	12
	Maksimalus ilgis be papildomo freono	m	5
	Maksimalus ilgis	m	25
	Maksimalus aukštis	m	10
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm ²	3x1,5
	Automatinis jungiklis	A	16
	Tarpblokinis kabelis	mm ²	4x1,0
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15~50
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-20~24