

Techniniai duomenys

Konsolė Multi Split vidinis įrenginys



Modelis			FMA-09CON/DVI	FMA-12CON/DVI	FMA-18CON/DVI
Įtampa		V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Vėsinimas	Nominali galia	kW	2,63	3,51	5,27
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	W	35	37	48
	Maitinimo srovė	A	0,15	0,17	0,21
Šildymas	Nominali galia	kW	2,78	3,95	5,74
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	W	35	37	48
	Maitinimo srovė	A	0,15	0,17	0,21
Vidinio įrenginio garso slėgis (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	44/42/39/36/33/30/27	44/42/39/36/33/30/27	46/43/40/38/36/32/28
Oro srautas		m ³ /h	650	650	800
Vamzdynas	Skystis	Coliai	1/4"	1/4"	1/4"
	Dujos	Coliai	3/8"	3/8"	3/8"
	Didžiausias vamzdyno ilgis kiekvienam vidiniam įrenginiui	m	25	25	25
	Maksimalus aukščio skirtumas	m	15	15	15
	Nominalus šaltnešio kiekis	m/coliai	5	5	5
	Papildoma svorio apkrova	g/m	15	15	15
Matmenys (PxAxG)	Vidinis	mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Įpakavimo matmenys (lxPxA)	Vidinis	mm	775×725×280	775×725×280	775×725×280
Svoris neto	Vidinis	kg	14,5		
Bruto svoris (be laidinio valdiklio)	Vidinis	kg	16,5		
Wi-fi*			+	+	+

* NØRDIS įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma „Wi-Fi“ modulio integracija.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktinės įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose.