

Techniniai duomenys

Kompaktiškas kasetinis įrenginys su 360° oro išpūtimu



Modelis			NV6-18SC8/R1-IDU	NV6-22SC8/R1-IDU	NV6-25SC8/R1-IDU	NV6-28SC8/R1-IDU	NV6-32SC8/R1-IDU	NV6-36SC8/R1-IDU	NV6-40SC8/R1-IDU	NV6-45SC8/R1-IDU	NV6-50SC8/R1-IDU	NV6-56SC8/R1-IDU
Galia	Vėsinimas	kW	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6
	Šildymas	kW	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3
Elektros sąnaudos	Vėsinimas	kW	0,014	0,014	0,014	0,014	0,016	0,016	0,022	0,022	0,044	0,05
	Šildymas	kW	0,014	0,014	0,014	0,014	0,016	0,016	0,022	0,022	0,044	0,05
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	220 ~ / 1/ 50									
Srovė	Vėsinimas	A	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,1	0,1	0,2	0,23
	Šildymas	A	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,1	0,1	0,2	0,23
Vidinio ventiliatoriaus variklis	Greitis (Did./Vid./Maž.)	r/min	580/420/320	580/420/320	580/420/320	580/420/320	600/440/340	600/440/340	700/490/360	700/490/360	820/610/380	860/650/400
Vidaus oro cirkuliacija (vėsinimas / šildymas)		m3/h	520	520	520	520	560	560	620	620	750	800
Triukšmo lygis		dB(A)	25/28/30	25/28/30	25/28/30	25/28/30	25/29/31	25/29/31	26/30/35	26/30/35	26/32/43	27/34/45
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	1/2"									
	Dujų vamzdis	Coliai	1/4"									
	Jungimo būdas	/	Srieginė jungtis									
Darbinės temperatūros diapazonas		°C	16-32									
Drenažo vamzdis		mm	φ25									
Matmenys (P × A × G)		mm	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245
Pakuotės duomenys (P × A × G)			718x657x301	718x657x301	718x657x301	718x657x301	718x657x301	718x657x301	718x657x301	718x657x301	718x657x301	718x657x301
Neto svoris		kg	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15	15
Bruto svoris		kg	17	17	17	17	17	17	17	17	17,5	17,5
Panelė	Panelės matmenys	mm	650x57x650									
	Grynasis / bruto	kg	2/4,25									
Valdiklis			Nuotolinis / laidinis / centrinis valdiklis / „Wi-Fi“									

Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdžio ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.