



NØRDIS NOVA serija

SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIAI – ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS



SUBTILUS STILINGAS DIZAINAS:
balta/juoda versija



AUKŠTAS SEZONINIS EFEKTYVUMAS (SEER 8,5;
SCOP 4,6; A+++ energetinio efektyvumo klasė)



EFEKTYVUS ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS
nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros



GREITAS VĖSINIMAS per 30 s,
20 % padidintas oro srautas. Iki 2 dB sumažintas
įrenginio garsas funkcijos veikimo metu.



Bevėjis oro vėsinimas su
Gentle Cool Wind TECHNOLOGIJA



IŠMANUS ORO SRAUTO VALDYMAS
vėsinant „dušo“ tipo oro srautu, šildant
„antklodės“ tipo oro srautu



“I FEEL” TECHNOLOGIJA išmaniai
temperatūros kontrolei



+8 °C FUNKCIJA temperatūros palaikymui
ne nuolatinio gyvenimo patalpose



**SAVAIMINIS VALYMAS IR
DEZINFECTICA 56°C
TEMPERATŪROJE**



B.I.G. Care+ APSAUGA bipolinis jonų
generatorius ir UVC dezinfekcija



Integruotas „Wi-Fi“ modulis **IŠMANIAM
VALDYMUI** mobiliuoju telefonu.

Modelis			NOV09TC1	NOV12TC1	NOV18TC1	NOV24TC1
Įtampa V/Hz		F/V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Vėsinimas	Nominali galia	kW	2.61 (0.94~3.70)	3.51 (1.00~4.60)	5.10 (1.25~5.92)	6.91 (1.83~7.82)
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	0.69 (0.24~1.38)	1.00 (0.29~1.51)	1.26 (0.33~2.350)	1.94 (0.41~2.83)
	Maitinimo srovė	A	3.3 (1.2~8.1)	4.6 (1.5~9.2)	5.6 (1.7~12.0)	8.7 (2.3~15.5)
	SEER		8.5	8.5	8.5	8.5
	Energijos efektyvumo klasė		A+++	A+++	A+++	A+++
Šildymas	Nominali galia	kW	3.00 (0.94~4.00)	3.80 (1.00~4.90)	5.80 (1.25~6.69)	7.10 (1.85~7.96)
	Galios Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta)	kW	2.40	2.60	4.50	5.50
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	0.74 (0.24~1.55)	0.97 (0.29~1.72)	1.33 (0.340~2.54)	1.81 (0.42~3.01)
	Maitinimo srovė	A	3.7 (1.2~9.0)	4.4 (1.5~10.0)	5.9 (1.7~13.0)	8.0 (2.3~16.0)
	SCOP		4,6	4,6	4,6	4,6
	Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta)		A++	A++	A++	A++
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+

Vidinis blokas					
Matmenys (PxAxG)	mm	790×275×192	820×306×195	1100×333×222	1100×333×222
Įpakavimo matmenys (IxPxA)	mm	860×345×265	890×380×265	1165×405×295	1165×405×295
Svoris neto	kg	8.5	8.5	11	14
Svoris bruto	kg	10.5	10.5	13	17
Oro srautas	m³/h	560	560	820	1100
Garso slėgis 1 m atstumu	db (A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
Garso galia	db (A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40

Išorinis blokas					
Matmenys (PxAxG)	mm	795×549×305	795×549×305	920×699×380	967×803×421
Įpakavimo matmenys (IxPxA)	mm	835×575×328	835×575×328	949×732×392	1022×835×480
Svoris neto	kg	23	25	37	47
Svoris bruto	kg	25	28	40	50
Oro srautas	m³/h	2200	2200	3000	4000
Garso slėgis	db (A)	51	53	54	59
Garso galia	db (A)	61	63	64	69

Vamzdynas	Vamzdžių diametrai	col/mm	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)
	Šaltnešio R32 kiekis	kg	R32/0.45kg/675/0.304 t.	R32/0.63kg/675/0.426 t.	R32/1.14kg/675/0.770 t.	R32/1.27kg/675/0.858 t.
	Papildomas šaltnešio kiekis	g/m	20	20	30	30
	Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio	m	5	5	5	5
	Maksimalus ilgis	m	25	25	25	25
	Maksimalus aukštis	m	10	10	10	10
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.0	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Automatinis jungiklis	A	10	16	16	20
	Tarpblokinis kabelis	mm²	5x1.0	5x1.0	5x1.5	5x1.5
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30