

Infraraudonųjų spindulių belaidis nuotolinio valdymo pultas RG10A

RG10A(B2S)/BGEF (įeina į standartinę kai kurių įrenginių komplektaciją)

Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos

Modelis	RG10A(B2S)/BGEF
Vardinė įtampa	3,0 V (sausos baterijos R03/LR03x2)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos temperatūros diapazonas	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Mygtukai ir funkcijos

① **ON/OFF**
skirtas įjungti arba išjungti įrenginį.

Reguliuoti ^
Temperatūra didinama 1°C
(1°F) intervalais. Didžiausia.
30°C temperatūra.

SET mygtukas
Perjungiamos tokios veikimo
funkcijos: Šviežias (∅) →
Miegas (☺) → „Sek mane“ (⊗)
→ AP režimas (☼) → šviežias...

Pasirinktas simbolis mirksės
ekrano srityje, paspauskite OK
mygtuką, kad patvirtintumėte

Reguliuoti v
Sumažina temperatūrą 1 °C
(1 °F) intervalu. Minimali
temperatūra – 16 °C.

PASTABA: Kartu paspauskite
ir palaikykite ^ ir v
mygtukus 3 sekundes,
temperatūra bus rodoma
pakaitomis pagal °C ir °F
skalę.

**VENTILIATORIAUS
GREIČIO MYGTUKAS**
Ventiliatoriaus greičiai
pasirenkami tokia tvarka: AU →
20 % → 40 % → 60 % → 80 %
→ 100 %. Paspauskite mygtuką
^ arba v padidinti /
sumažinti ventiliatoriaus greitį
1 % intervalu.

SWING mygtukas
Įjungiamas ir sustabdomas žaliuzių
judėjimas.

MODE mygtukas

Perjungiami šie darbo
režimai: AUTO → COOL →
DRY → HEAT → FAN

ECO/GEAR mygtukas

Spauskite mygtuką, kad
įsijungtų energijos taupymo
režimas tokia seka: „EKO“ →
„GEAR“ (75%) → „GEAR“ (50%)
→ Ankstesnis nustatymo
režimas → ECO.....

OK mygtukas

Naudojamas pasirinktoms
funkcijoms patvirtinti

TIMER mygtukas

Naudojamas nustatyti laikmatį
įrenginiui įjungti arba išjungti

Mygtukas „Breeze Away“

Ši funkcija leidžia išvengti
tiesioginio oro srauto, pučiančio į
kūną ir suteikia galimybę
mėgautis švelnia vėsa.

PASTABA: Ši funkcija veikia tik
vėsinimo režimu.

„Clean“ mygtukas

Ši funkcija naudojama oro
kondicionieriaus garintuvui valyti,
kad nesusidarytų šerkšnas.

LED mygtukas

Įjunkite ir išjunkite vidinio įrenginio
LED ekraną ir oro kondicionieriaus
garsinį signalą, kad sukurtumėte
patogią ir tylią aplinką.

PASTABA: Palaikykite šį mygtuką
nuspaustą penkias sekundes, kad
vidinio įrenginio temperatūros
rodinys keistųsi tarp nustatymo ir
kambario temperatūros.

„Boost“ MYGTUKAS

Leidžia įrenginiui pasiekti nustatytą
temperatūrą per trumpiausią įmanomą laiką

Nuotolinio valdymo pulto LCD ekrano indikatoriai

Signalo indikatorius

Užsidega, kai nuotolinio valdymo pultas siunčia signalą į vidinį įrenginį

ON
Ijungtas laikmatis
rodomas ekrane

OFF
Laikmačio
išjungimo ekranas

Tylos funkcijos
rodinys

Ventiliatoriaus greičio rodinys

Rodomas pasirinktas ventiliatoriaus greitis:

Tylus		1%
		2%-20%
LOW		21%-40%
MED		41%-60%
		61%-80%
HIGH		81%-100%
AUTO	AUTO	

Šio ventiliatoriaus greičio negalima reguliuoti AUTO arba DRY režimu.

„Breeze Away“ ekranas

„Active clean“ rodinys

„Fresh“ (šviežio oro) rodinys

Miego režimo rodinys

„Follow me“ (sek mane) rodinys

Belaidžio valdymo funkcijos rodinys

Išsikrovusio akumuliatoriaus aptikimo rodinys (jei mirksi)

Režimo rodinys

Rodomas dabartinis režimas, įskaitant:

AUTOMATINIS VĖSUS SAUSAS ŠILUMOS VENTILIATORIUS

ECO ekranas

Rodoma, kai įjungta ECO funkcija

GEAR ekranas

Rodoma, kai įjungta ECO funkcija

LOCK ekranas

Rodoma, kai įjungta LOCK funkcija.

Temperatūros, laiko ir ventiliatoriaus greičio rodymas

Rodo nustatytą temperatūrą pagal numatytuosius nustatymus arba ventiliatoriaus greitį ar laikmačio nustatymą, kai naudojamos laikmačio įjungimo ir išjungimo funkcijos

- Temperatūros diapazonas 16–30°C / 60–86°F

- Laikmačio nustatymo diapazonas: 0–24 valandos

- Ventiliatoriaus greičio nustatymo diapazonas: AU-100 %

Šis ekranas yra tuščias, kai veikia FAN režimu.

Horizontalus žaliuzių reguliavimas

Vertikalus žaliuzių automatinis reguliavimas

TURBO režimas

A B
Šiame įrenginyje nėra