



| Išorinis įrenginys                              |                    |                   | HLT40MONO-3                            |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Šildymas A7W35 <sup>1</sup>                     | Galia              | kW                | 13.5 - 39.6                            |
|                                                 | Energijos sąnaudos | kW                | 3.18 - 11.3                            |
|                                                 | COP Maks.          | W/W               | 4.42                                   |
| Šildymas A7W45 <sup>2</sup>                     | Galia              | kW                | 13.5 - 38.2                            |
|                                                 | Energijos sąnaudos | kW                | 3.5 - 12.3                             |
|                                                 | COP Maks.          | W/W               | 3.83                                   |
| Vėsinimas A35W18 <sup>3</sup>                   | Galia              | kW                | 13.4 - 36.2                            |
|                                                 | Energijos sąnaudos | kW                | 2.88 - 9.87                            |
|                                                 | EER Maks.          | W/W               | 4.92                                   |
| Vėsinimas A35W7 <sup>4</sup>                    | Galia              | kW                | 6.4 - 25.8                             |
|                                                 | Energijos sąnaudos | kW                | 2.87 - 9.38                            |
|                                                 | EER Maks.          | W/W               | 2.75                                   |
| Sezoninio šildymo efektyvumo klasė <sup>5</sup> | Vandens temp. 35°C | klasė             | A+++                                   |
|                                                 | Vandens temp. 55°C | klasė             | A++                                    |
| SCOP 35°C <sup>5</sup>                          |                    | -                 | 4.87                                   |
| Maitinimas                                      |                    | V/Hz/F            | 380-415/50/3                           |
| Maitinimo kabelis                               |                    | mm <sup>2</sup>   | 5x6.0                                  |
| Automatinis išjungėjas                          |                    | A                 | C40                                    |
| Šaltnešis                                       | Tipas (VAP)        | -                 | R290 (3)                               |
|                                                 | Kiekis             | kg                | 4.2                                    |
| Kompresorius                                    | Tipas              | -                 | Nuolatinės srovės rotorinis inverteris |
| Ventiliatorius                                  | Tipas              | -                 | Nuolatinės srovės variklis             |
|                                                 | Kiekis             | -                 | 1                                      |
|                                                 | Oro srautas        | m <sup>3</sup> /h | 12500                                  |
|                                                 | Elektrinė galia    | W                 | 1100                                   |
| Vandens pusės šilumokaitis                      | Tipas              | -                 | Plokštelinis šilumokaitis              |
|                                                 | Vamzdžių jungtys   | col               | G2"                                    |
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks.      |                    | l/s               | 1.3 / 1.9 / 2.5                        |
|                                                 |                    | l/min             | 78 / 114 / 150                         |
|                                                 |                    | m <sup>3</sup> /h | 4.68 / 6.84 / 9.00                     |
| Vandens srauto matuoklis                        |                    | -                 | Taip                                   |
| Triukšmo slėgio lygis (1m)                      |                    | dB(A)             | 54                                     |
| Triukšmo galios lygis <sup>6</sup>              |                    | dB(A)             | 65                                     |
| Aplinkos temperatūros diapazonas                |                    | °C                | -25 ~ 43                               |
| Šildymo vandens temperatūros diapazonas         |                    | °C                | 20 ~ 75                                |
| Vėsinimo vandens temperatūros diapazonas        |                    | °C                | 7 ~ 25                                 |
| Išorinio įrenginio matmenys (P x G x A)         |                    | mm                | 1050x1170x1690                         |
| Neto svoris                                     |                    | kg                | 348                                    |
| Vidinis valdymo įrenginys                       |                    |                   | HLT CONTROL BOX                        |
| Maitinimas                                      |                    | V/Hz/F            | 220-240/50/1                           |
| Maitinimo kabelis                               |                    | mm <sup>2</sup>   | 3x1.5                                  |
| Automatinis išjungėjas                          |                    | A                 | C6                                     |
| Vidinio įrenginio matmenys (P x G x A)          |                    | mm                | 390x135x480                            |
| Neto svoris                                     |                    | kg                | 10                                     |

<sup>1</sup> Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.

<sup>2</sup> Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.

<sup>3</sup> Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.

<sup>4</sup> Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.

<sup>5</sup> Sezoninė energijos vartojimo efektyvumo klasė, išbandyta esant vidutiniam klimatui.

<sup>6</sup> Išbandyta pagal EN12102-1 standartą.